

# ENB-81200

1/ 1.7" 12MP Progressive Tarama  
CMOS Sensör  
H264 / MJPEG



## ÖZELLİKLER

- 1/ 1.7" 2MP Progressive Tarama
- CMOS Sensör
- H264 / MJPEG
- Max kare hızı 12MP(1-15fps)/8MP/1080P(1-25/30fps)
- 0.01Lux/F1.2 (renkli), 0.001Lux/F1.2 (B/W)
- OSD menü
- BLC, AGC, AWB
- 4 bölge alan maskeleyme
- ONVIF, PSIA, CGI
- RS-485
- 2 alarm giriş / 1 alarm çıkış
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış(dahili mikrofon)
- MicroSD kart max 128 GB

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                   |                          |   |
|-------------------|--------------------------|---|
| Video             | Model                    | ENB-81200   |
|                   | Çözünürlük               | 4000(H)x3000(V)   |
|                   | Görüntü Sensörü          | 1/1.7" 12M Progressive Tarama CMOS Sensör   |
|                   | Video Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG   |
|                   | Maksimum Kare Hızı       | 12M(1~15fps)/8M/1080P   |
|                   | Elektronik Shutter Hızı  | Oto/Manuel, 1/3~1/100000s   |
|                   | Minumum Aydınlatma       | Color: 0.01Lux/F1.2, B/W: 0.001Lux/F1.2   |
|                   | Video Çıkışı             | 1 Kanal BNC   |
|                   | Mount Tipi               | C/CS  |
|                   | Fokus Kontrol            | ABF   |
| Kare hızı         | 25/30 fps @1080p         |   |
| Çalışma           | Ek Fonksiyonlar          | ROI, Ultra Defog, EIS   |
|                   | IR Aydınlatma Mesafesi   | -   |
|                   | Gündüz ve Gece           | ICR   |
|                   | Mobil                    | Var   |
|                   | Arka Işık Telafisi       | BLC / HLC / DWDR  |
|                   | Dijital Parazit Azaltma  | 3DNR  |
|                   | Maskeleyme               | Var(4 Bölge)  |
|                   | BLC, AGC, AWB            | Var (Oto)   |
|                   | Video Analiz             | Hat ihlali, Bölge ihlali, Terk Edilmiş-Kayıp Nesne Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama, Ses Algılama ve Defocus Algılama |
|                   | Özellikler               | Protokol  |
| RS-485            |                          | Var   |
| Ethernet          |                          | 1 RJ45 10/100M ethernet port  |
| Kullanıcı Girişi  |                          | 20 Kullanıcı  |
| Alarm Giriş/Çıkış |                          | 2 Giriş/ 1 Çıkış  |
| Ses Giriş/Çıkış   |                          | 1 Giriş/ 1 Çıkış(Dahili Mikrofon)   |
| SD Kart Desteği   |                          | MicroSD,Max 128 GB  |
| Koruma Derecesi   |                          | -   |
| Güç Kaynağı       |                          | DC12V/ POE (802.3af)  |
| Güç Tüketimi      |                          | Max 12W   |
| Çalışma Sıcaklığı | 30°C ile +60°C           |   |